

Informācija par šīs mājaslapas saturu ir pieejama arī šeit: www.stadtmanndigital.de

Sig. cind iir sertifikati ka

Jāievieko ražotāja informācija = Ražotanas datums, skaits CE marķējumu omda iekšpusē

[illegible]

olhio, lo lollhio tecto conollito. Y conollito tecto conollito? B conollito tecto?

Alzargcindus prēt termiskiem riskiem	Tests
	ierobežota lasmas izplatība

[illegible]

01 + A1:2005 Aizsargcimdi metinārijam
noli sek iedzisti A un B tinos. Ajiem tinos ištli nāhavārijam saskānā ar 3.5.5em kritērijam un atliardā no tina ištliardā.

Testidana	Minimālā testa	0270 – BIHAR	Ja tests ir izstrādāts, cimdijem jābūt marķētiem ar standarta numuru un tīra burta. Pēcīdus jānorāda oktogrammas par termiņiem un
-----------	----------------	--------------	---

[illegible]

Informācija ir domāta kā palīdzība drošības aprīkojuma izvēlei. Laboratorijas testi sniedz palīdzību izvēlei, bet tie nevar novērtēt faktiskās darbavietas apstākļus. Lietotājiem, nevis ražotājiem, šādi ir jāpārbauda konkrēta cinda piemērotība osai.

Nav aizsardzības pret asiem priekšmetiem, piem.

norādīt parastos komerciāli pieejamus trīspāru līdzielkus (piemēram, sukus, polēšanas drānas, u.c.). Mazgāšana vai sausa trīspāru prasā iekļaujami konsultāciju ar atbilstošu speciālistu uzdevumos, jo šāda apstāde var mainīt cimdā aizsargpārslas no atbilstošas līdzielšanas cimdus vienmērīgā jūgābauda, lai pārliecinātos, ka tie ir nesakārti. Novērtējuma ar iepriekš minētajiem darbības līmeņiem ir balstīts uz tiem ar neizmantošiem cimdām. Pasūtītājam jāpārbauda, vai cimdām pēc kopšanas

Ķiek piegādātā standartizētā pārdošanas iepakojā, ieteicama diennakam, mitrums, temperatūra, o

1. Produkta nosaukums un/vai konkrētas cimdus ietološanas, produkta izmēri ir atkarīgi no vietējiem noteikumiem.
 2. Stāvs / produkta sastāv no
 3. Probatāriumi

okana var izraisīt alerģiskas reakcijas (satur dab

Euhanna un'adresse
 LOTMARIN GmbH
 28
 2 Nordheide
 ren.de

Paciente, insidioso, astidioso per spie pirauda!
 MIRA CONTROL d.o.o.
 Javorina 3
 1000 Zagreb - Dubrava
 rec@mira-control.hr : 3474

LV

ann.de

od výrobce podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4 špeřeno v Úředním věstníku Evropské unie)

goodjob Art. 0270 – BIHAR
PPE kategorija 2

Naša firma sa svojim produktom a službami ne poskytuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli byť považované za osobné údaje. Preto neexistuje žiadna možnosť, aby boli osobné údaje zneužívané. Preto neexistuje žiadna možnosť, aby boli osobné údaje zneužívané. Preto neexistuje žiadna možnosť, aby boli osobné údaje zneužívané.

Tyto rukavice jsou certifikovány jako osobní ochranné prostředky (PPE). Symbol CE ukazuje, že tento produkt splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425.
 Deklaraci o shodě lze najít na www.fidimag.de/CE-conformitystatement

 = Datum výroby naleznete na štítku CE uvnitř rukavice

Získa norm. lejtejší požadavky jsou splněny rukavicemi

©2020 Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkoušecí metody pro rukavice www.cirmedia.de
Ochranné rukavice proti mechanickým nebezpečím musí dosáhnout minimálně jednoho z následujících stupňů (odolnost proti otěru, proti řezání, proti tlakům a proti vpichu): stupeň 1 nebo stupeň A pro test odolnosti proti řezání TDM podle 7:1999.

Počet testových výstupů k porovnání k tomu, aby se u konstantní rychlosti profilů zkoušený vzorek. Výsledky testu řezu jsou pouze orientační, pokud jde o tupejší bilhem testu odvahosti proti řezání, zatímco test odvahosti proti řezání

Kritériá testu	Hodnocení	0270 – BIHAR	Test	1	2	3	4	5
A = Odpornost proti otlaku	0 - 4	1	A = Odpornost proti otlaku (počet otlaků)	100	500	2500	8000	-

[illegible]

E = Odpornost proti řezání podle EN ISO 13997:1999 (N)		2	5	10	15	22	30
--	--	---	---	----	----	----	----

ko, čím lepší výsledek testu: X znamená „není testováno“. P znamená „úspěšná proleť“.

Hodnocení	1	2	3	4
X				

Značení „X“ místo čísla znamená, že zkouška nebyla

Ochranné rukavice proti tepelným nebezpečím			Cas	
Kritéria testu	Podpismy	2278 – BÍHAR	Ochráněná část plamene podložení: stříbr Co: žádný Kontaktní teplota (°C) Rukavice: 1	
A = Ochranné štítové plameno	0-4	1	≤ 115	≤ 120
B = Kontaktní plameno	0-4	1	≤ 100	≤ 105
R = Kontaktní plameno	0-4	1	≤ 115	≤ 120

určený pro podtlak pokrytí šitím testem.
VAROVÁNÍ: Používejte rukavice výhradně k ochraně před tepelnými nebezpečími. Používejte rukavice výhradně k ochraně před tepelnými nebezpečími. Používejte rukavice výhradně k ochraně před tepelnými nebezpečími.

U = Korvektivní teplo	0-4	2	Korvektivní teplo: Index tepelné ochrany H/I	210	210	210	210	oddělní, se vykonávají rovněž vztahy pouze na celou skupinu včetně všech vstev.
U = Zářivé teplo	0-4	X		24	27	210	218	
F = Malé účinnosti rozstředění kovu	0-4	4	Zářivé teplo: Přenos tepla B (a)	25	230	290	250	
F = Velké účinnosti rozstředění	0-4	X	Malé účinnosti rozstředění kovu...notat	25	215	295	295	

kovu	0 - 4
Kapaliny rozpuštěné v kyselině Velké množství rozpuštěného kovu – sekulařní železo (g)	30 60 120 200

Ukazuje sa, ako sú rozlíšené do typu A a B. Obidva typy musí byť testované podľa následujících kritérií a dosáhnout odpovídajících minimálních výkonových úrovní v závislosti na typu.

Výběr testu	Testována zakrývka sadažby	Minimální testat normy	0270 – BIHAR
			Pokud test projde úspěšně, rukavice musí být oznaženy číslem normy a písmenem typu. Kromě toho musí být uvedeny piktogramy pro tepelná nebezpečí a mechanická rizika.

post elárú	EN 388	2	1	1
post fázlat (Cougar)	EN 388	1	1	1
post trüdel	EN 388	2	1	1
post erücske	EN 388	2	1	1

DÖLEZETI POZNAVNYK: V szorúsan dóbi neüestüze standardizóvázni testozási metoda post prúnik UV zálení szkz materüáli rukvici. Nemörné, óvzáni szkz materüáli post szvárdáze józ okvülyi vünyübbé táz, ház tipüky neüzmözü prúnik UV zálení. Néri mözü óvzáni vüclényi zív szvárdáze szkz plá operázióni kórtafázni post szkz szvárdáze zározási sz dózókörök szvárdázni. Pokoz józ óvzáni vüclényi

čisti plamene	EN 402	3	2	4
kaplo	EN 402	1	1	1
kaplo	EN 402	2	0	2
rota potlačevalno	EN 402	3	2	4

EN ISO 21420	1	4	5
--------------	---	---	---

Uplatnění: Tato norma se uplatňuje jako pomoc při výběru vadí ochranné výstroje. Laboratorní testy pomáhají při výběru, ale nedokážou posoudit podmínky skutečného pracovního prostředí. Úroveň výkonu jsou založeny na výsledcích laboratorních testů, které nemusí odrážet podmínky pracovního prostředí. Uplatnění je tedy zodpovědné za ověření vhodnosti konkrétních kůvek pro plánované použití, nikoli výrobce.

POZNÁMKA: Pro výše uvedené použití univerzální aplikace s minimálními riziky. Platí následující pro všechny rukavice a oděvy pro práci na úrovni 1 nebo vyšší. Pokud existuje riziko, že vás mohou vážněji poranit či zranit stroj, nesmíte nosit rukavice. Nechrání pro ostrým předmětem, jako je nůž nebo jehly. Pokud máte otázky nebo máte pochybnosti ohledně rozsahu použití Rukavic, kontaktujte bezpečnostního úředníka společnosti, dodavatele nebo výrobce.

Prin použitím je nutné vždy prověřit, zda jsou rukavice nepoškozené. Stejně platí i pro ochranný efekt v souladu s uvedenými úrovněmi výkonu. Hodnocení a výše uvedenými úrovněmi výkonu je založeno na testech nepoužitých rukavic. Přenos výkonu pro poškozené je vyžaduje odpovídající testování.

Uvědomění a standardizace

je dodáván v standardizovaném prodejním balení z recyklovatelné lepenky. Nejmenší jednotka balení je obšavená v PE sáčkách nebo podobných ekologických obalech. Rukavice je třeba správně skladovat, například v krabicích a suchých

Všimněte si, že výrobek je vyroben z přírodních materiálů a jeho vlastnosti mohou být ovlivněny změnou teploty a vlhkosti. Někdy se může stát, že výrobek nebude odpovídat vašim představám. Pokud tomu tak bude, můžete výrobek vrátit. Pro více informací se obraťte na naše zákaznické centrum.

20. použití produktu mohou způsobit alergické reakce na sliznici rukavice. Pokud se objeví alergické reakce, přestaňte rukavice používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
za výrobce
LOTMANN GmbH
Kontaktní osoba: odpovědná za provedení zkoušky typu
MIRTA KONTROL s.r.o.s.
Jakovčůvka 1,
20

chholz/Nordheide
ann.de
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Notifikovaná osoba č.: 2474

