

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE categoria 2
Maten: 06 - 10

Lees alstubijel zorgvuldig door voor gebruik! U bent verplicht deze gebruikersinformatie bij te voegen wanneer u de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) doorgeeft of deze aan de ontvanger overhandigt. Voor dit doel mag deze gebruikersinformatie vrij worden gereproduceerd en gedeeld op www.feldmann.de.

Merkingen op de handschoenen

Deze handschoenen zijn gecertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het CE-symbool toont aan dat dit product voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2016/425. De conformiteitsverklaring is te vinden op www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerung.

De informatie van de fabrikant moet worden opgevolgd.

Uitleg en nummers van normen waaraan de handschoenen voldoen

De Verwijzing naar de normen: Publicatietoelichting van de Europese Unie. Verwijzing bij DIN Media GmbH, 10787 Berlijn: www.dinmedia.de

EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen - algemene vereisten bij de handschoenen naleven

EN 388:2019 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten minstens prestatieniveau 1 of prestatieniveau A van de TDM-afstemingsstand voldoen EN ISO 13997:1999 bereken voor ten minste een van de eigenschappen: slijtvastheid, scheurweerstand en perforatieweerstand. Prestatieniveau verwijst naar de handpalmen van de handschoenen.

Slijtvastheid: Het aantal omwentelingen dat nodig is om door de handschoenen te slijten.

Scheurweerstand: Het aantal testcycli dat nodig is om door het testmateriaal te reizen bij een constante snelheid. De resultaten van de coupe-test moeten altijd als indicaties worden beschouwd als er tijdens de slijtestandstandtest sprake is van een slipmoment, terwijl de TDM-slijtestandstandtest referentieresultaten biedt wat betreft prestaties.

Scheurweerstand: De kracht die nodig is om het doorgegaan testmateriaal te scheuren.

Prijskeerstand: De kracht die nodig is om door het testmateriaal te behouden van een prestandaardiseerde testpunt.

Testcriteria	0700 - CLASSIC YUMEN	Test					
		A	B	C	D	E	F
A = Slijtvastheid	0 - 4	0	1	2	3	4	5
B = Scheurweerstand (Coupe Test)	0 - 4	0	1	2	3	4	5
C = Scheurweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
D = Perforatieweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
E = Slijtestandstand (TDM) volgens EN ISO 13997:1999	A - F	X					

Testcriteria	0700 - CLASSIC YUMEN	Test					
		A	B	C	D	E	F
A = Slijtvastheid	0 - 4	0	1	2	3	4	5
B = Scheurweerstand (Coupe Test)	0 - 4	0	1	2	3	4	5
C = Scheurweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
D = Perforatieweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
E = Slijtestandstand (TDM) volgens EN ISO 13997:1999	A - F	X					

Hoe hoger het nummer, hoe beter het testresultaat. X betekent 'niet getest'. P betekent 'getest'.

Algemene instructies

Deze gebruikersinformatie is bedoeld als hulp bij het selecteren van uw veiligheidsuitrusting. Laboratoriumtesten bieden hulp bij de keuze, maar kunnen de omstandigheden op de werplek niet faithfully reproduceren. De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtests die mogelijk niet de werkelijke omstandigheden op de werplek weerspiegelen. De gebruiker, en niet de fabrikant, is daarom verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van een specifieke bescherming voor de geplande toepassing.

Doel, toepassing en risicobeoordeling

Deze handschoenen zijn geschikt voor universele toepassingen met geringe mechanische risico's. Het volledige gebied voor alle handschoenen met een scheurweerstand van niveau 1 of hoger. Als er een risico bestaat dat door draaiende machinesdelen meegetrokken te worden, mag er geen handschoen gedragen worden. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden. Voor vragen of bij twijfel over het gebruik van deze handschoenen, neem contact op met de veiligheidsfunctie van het bedrijf, de leverancier of de fabrikant.

Reiniging en onderhoud

Behandeling met gewone commerciële beschikbare reinigingsproducten wordt aanbevolen (zoals borstels, poetsdoeken, etc.). Wasen of chemisch reinigen vereist vooraf overleg met een erkend gespecialiseerd bedrijf. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor veranderingen in de eigenschappen van het product. Voor gebruik moeten de handschoenen altijd worden gecontroleerd op slijt, scheur of andere schade. Het volledige gebied voor het beschermende effect volgens de geproefde prestatiegegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van de bescherming voor de geplande toepassing.

Verpakking, opslag en verwijdering

Dit artikel wordt geleverd in gestandaardiseerde verpakkingsoplossingen van recycleerbaar karton. De kleinste verpakkingseen is verpakt in PE-zakken of soortgelijke milieuvriendelijke omhulsel. De handschoenen moeten goed worden opgeslagen, bijvoorbeeld in dozen en in droge ruimten. Inhoud moet worden beschermd tegen vocht, temperatuur, licht en natuurlijke materialenveranderingen gedurende een bepaalde periode kunnen de beschermende eigenschappen van het product veranderen. Er kan geen verwachting worden aangegeven, omdat dit afhankelijk zou zijn van de mate van slijt en gebruik en van de toepassing. Verwijdt over het gebruik van deze handschoenen naar de lokale regelgeving.

Materialcompositie / product bestaet uit

100 % Polyamid (Nylon), wit
Polyurethaan, wit

Gezondheidsbescherming

Tijdens het juiste gebruik van het product kunnen allergische reacties optreden op componenten van de handschoenen. Als er allergische reacties optreden, stop met het gebruik van de handschoenen en zoek medische hulp.

Naam en adres van de fabrikant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Aangewezen instantie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het typeonderzoek
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
Persoonlijk skydivingsuursturing kategori 2
Storkeer: 06 - 10

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

Informația din fișele tehnice Art. 6700 - CLASSIC YUMEN, Pagina 14 (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
Persoonlijk skydivingsuursturing kategori 2
Storkeer: 06 - 10

Las rogăminti înmănușări Du și skydiving al inculcarea dema avandariinformația năi du överlămăi persoenlijk skydivingsuursturing (PPE) eller lämna den till motparten. För detta ändamål får denna avisering användas för att reproducera och laddas ned på www.feldmann.de.

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

De informatie van de fabrikant moet worden opgevolgd.

Uitleg en nummers van normen waaraan de handschoenen voldoen

De Verwijzing naar de normen: Publicatietoelichting van de Europese Unie. Verwijzing bij DIN Media GmbH, 10787 Berlijn: www.dinmedia.de

EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen - algemene vereisten bij de handschoenen naleven

EN 388:2019 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten minstens prestatieniveau 1 of prestandaard A van de TDM-afstemingsstand voldoen EN ISO 13997:1999 voor de afmetingen en de eigenschappen: slijtvastheid, scheurweerstand en perforatieweerstand. Prestatieniveau verwijst naar de handpalmen van de handschoenen.

Slijtvastheid: Het aantal omwentelingen dat nodig is om door de handschoenen te slijten.

Scheurweerstand: Het aantal testcycli dat nodig is om door het testmateriaal te reizen bij een constante snelheid. De resultaten van de coupe-test moeten altijd als indicaties worden beschouwd als er tijdens de slijtestandstandtest sprake is van een slipmoment, terwijl de TDM-slijtestandstandtest referentieresultaten biedt wat betreft prestaties.

Scheurweerstand: De kracht die nodig is om het doorgegaan testmateriaal te scheuren.

Prijskeerstand: De kracht die nodig is om door het testmateriaal te behouden van een prestandaardiseerde testpunt.

Hoe hoger het nummer, des te beter is het testresultaat. X betekent 'niet getest'. P betekent 'getest'.

Algemene instructies

Deze gebruikersinformatie is bedoeld om u te helpen bij het selecteren van uw veiligheidsuitrusting. Laboratoriumtesten kunnen helpen bij de keuze, maar kunnen de omstandigheden op de werplek niet faithfully reproduceren. De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtesten die mogelijk niet de werkelijke omstandigheden op de werplek weerspiegelen. De gebruiker, en niet de fabrikant, is daarom verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van een specifieke bescherming voor de geplande toepassing.

Doel, toepassing en risicobeoordeling

Deze handschoenen zijn geschikt voor universele toepassingen met lage mechanische risico's. Het volledige gebied voor alle handschoenen met een scheurweerstand van niveau 1 of hoger. Als er een risico bestaat dat door draaiende machinesdelen meegetrokken te worden, mag er geen handschoen gedragen worden. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden. Voor vragen of bij twijfel over het gebruik van deze handschoenen, neem contact op met de veiligheidsfunctie van het bedrijf, de leverancier of de fabrikant.

Reiniging en onderhoud

Behandeling met gewone commerciële beschikbare reinigingsproducten wordt aanbevolen (zoals borstels, poetsdoeken, etc.). Tuit of chemisch reinigen vereist vooraf overleg met een erkend gespecialiseerd bedrijf. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor veranderingen in de eigenschappen van het product. Voor gebruik moeten de handschoenen altijd worden gecontroleerd op slijt, scheur of andere schade. Het volledige gebied voor het beschermende effect volgens de geproefde prestatiegegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van de bescherming voor de geplande toepassing.

Verpakking, opslag en verwijdering

Dit artikel wordt geleverd in gestandaardiseerde verpakkingsoplossingen van recycleerbaar karton. De kleinste verpakkingseen is verpakt in PE-zakken of soortgelijke milieuvriendelijke omhulsel. De handschoenen moeten goed worden opgeslagen, bijvoorbeeld in dozen en in droge ruimten. Inhoud moet worden beschermd tegen vocht, temperatuur, licht en natuurlijke materialenveranderingen gedurende een bepaalde periode kunnen de beschermende eigenschappen van het product veranderen. Er kan geen verwachting worden aangegeven, omdat dit afhankelijk zou zijn van de mate van slijt en gebruik en van de toepassing. Verwijdt over het gebruik van deze handschoenen naar de lokale regelgeving.

Materialcompositie / product bestaet uit

100 % Polyamid (Nylon), wit
Polyurethaan, wit

Gezondheidsbescherming

Tijdens het juiste gebruik van het product kunnen allergische reacties optreden op componenten van de handschoenen. Als er allergische reacties optreden, stop met het gebruik van de handschoenen en zoek medische hulp.

Naam en adres van de fabrikant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Aangewezen instantie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het typeonderzoek
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

Lees alstubijel zorgvuldig door voor gebruik! U bent verplicht deze gebruikersinformatie bij te voegen wanneer u de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) doorgeeft of deze aan de ontvanger overhandigt. Voor dit doel mag deze gebruikersinformatie vrij worden gereproduceerd en gedeeld op www.feldmann.de.

Merkingen op de handschoenen

Deze handschoenen zijn gecertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het CE-symbool toont aan dat dit product voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2016/425. De conformiteitsverklaring is te vinden op www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerung.

De informatie van de fabrikant moet worden opgevolgd.

Uitleg en nummers van normen waaraan de handschoenen voldoen

De Verwijzing naar de normen: Publicatietoelichting van de Europese Unie. Verwijzing bij DIN Media GmbH, 10787 Berlijn: www.dinmedia.de

EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen - algemene vereisten bij de handschoenen naleven

EN 388:2019 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten minstens prestatieniveau 1 of prestandaard A van de TDM-afstemingsstand voldoen EN ISO 13997:1999 bereken voor ten minste een van de eigenschappen: slijtvastheid, scheurweerstand en perforatieweerstand. Prestatieniveau verwijst naar de handpalmen van de handschoenen.

Slijtvastheid: Het aantal omwentelingen dat nodig is om door de handschoenen te slijten.

Scheurweerstand: Het aantal testcycli dat nodig is om door het testmateriaal te reizen bij een constante snelheid. De resultaten van de coupe-test moeten altijd als indicaties worden beschouwd als er tijdens de slijtestandstandtest sprake is van een slipmoment, terwijl de TDM-slijtestandstandtest referentieresultaten biedt wat betreft prestaties.

Scheurweerstand: De kracht die nodig is om het doorgegaan testmateriaal te scheuren.

Prijskeerstand: De kracht die nodig is om door het testmateriaal te behouden van een prestandaardiseerde testpunt.

Testcriteria	0700 - CLASSIC YUMEN	Test					
		A	B	C	D	E	F
A = Slijtvastheid	0 - 4	0	1	2	3	4	5
B = Scheurweerstand (Coupe Test)	0 - 4	0	1	2	3	4	5
C = Scheurweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
D = Perforatieweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
E = Slijtestandstand (TDM) volgens EN ISO 13997:1999	A - F	X					

Testcriteria	0700 - CLASSIC YUMEN	Test					
		A	B	C	D	E	F
A = Slijtvastheid	0 - 4	0	1	2	3	4	5
B = Scheurweerstand (Coupe Test)	0 - 4	0	1	2	3	4	5
C = Scheurweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
D = Perforatieweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
E = Slijtestandstand (TDM) volgens EN ISO 13997:1999	A - F	X					

Hoe hoger het nummer, hoe beter het testresultaat. X betekent 'niet getest'. P betekent 'getest'.

Algemene instructies

Deze gebruikersinformatie is bedoeld als hulp bij het selecteren van uw veiligheidsuitrusting. Laboratoriumtesten bieden hulp bij de keuze, maar kunnen de omstandigheden op de werplek niet faithfully reproduceren. De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtests die mogelijk niet de werkelijke omstandigheden op de werplek weerspiegelen. De gebruiker, en niet de fabrikant, is daarom verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van een specifieke bescherming voor de geplande toepassing.

Doel, toepassing en risicobeoordeling

Deze handschoenen zijn geschikt voor universele toepassingen met geringe mechanische risico's. Het volledige gebied voor alle handschoenen met een scheurweerstand van niveau 1 of hoger. Als er een risico bestaat dat door draaiende machinesdelen meegetrokken te worden, mag er geen handschoen gedragen worden. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden. Voor vragen of bij twijfel over het gebruik van deze handschoenen, neem contact op met de veiligheidsfunctie van het bedrijf, de leverancier of de fabrikant.

Reiniging en onderhoud

Behandeling met gewone commerciële beschikbare reinigingsproducten wordt aanbevolen (zoals borstels, poetsdoeken, etc.). Wasen of chemisch reinigen vereist vooraf overleg met een erkend gespecialiseerd bedrijf. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor veranderingen in de eigenschappen van het product. Voor gebruik moeten de handschoenen altijd worden gecontroleerd op slijt, scheur of andere schade. Het volledige gebied voor het beschermende effect volgens de geproefde prestatiegegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van de bescherming voor de geplande toepassing.

Verpakking, opslag en verwijdering

Dit artikel wordt geleverd in gestandaardiseerde verpakkingsoplossingen van recycleerbaar karton. De kleinste verpakkingseen is verpakt in PE-zakken of soortgelijke milieuvriendelijke omhulsel. De handschoenen moeten goed worden opgeslagen, bijvoorbeeld in dozen en in droge ruimten. Inhoud moet worden beschermd tegen vocht, temperatuur, licht en natuurlijke materialenveranderingen gedurende een bepaalde periode kunnen de beschermende eigenschappen van het product veranderen. Er kan geen verwachting worden aangegeven, omdat dit afhankelijk zou zijn van de mate van slijt en gebruik en van de toepassing. Verwijdt over het gebruik van deze handschoenen naar de lokale regelgeving.

Materialcompositie / product bestaet uit

100 % Polyamid (Nylon), wit
Polyurethaan, wit

Gezondheidsbescherming

Tijdens het juiste gebruik van het product kunnen allergische reacties optreden op componenten van de handschoenen. Als er allergische reacties optreden, stop met het gebruik van de handschoenen en zoek medische hulp.

Naam en adres van de fabrikant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Aangewezen instantie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het typeonderzoek
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

Informația din fișele tehnice Art. 6700 - CLASSIC YUMEN, Pagina 14 (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

Lüğe hoşgeldin enmănușări Du și skydiving al inculcarea dema avandariinformația năi du överlămăi persoenlijk skydivingsuursturing (PPE) eller lämna den till motparten. För detta ändamål får denna avisering användas för att reproducera och laddas ned på www.feldmann.de.

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

De informatie van de fabrikant moet worden opgevolgd.

Uitleg en nummers van normen waaraan de handschoenen voldoen

De Verwijzing naar de normen: Publicatietoelichting van de Europese Unie. Verwijzing bij DIN Media GmbH, 10787 Berlijn: www.dinmedia.de

EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen - algemene vereisten bij de handschoenen naleven

EN 388:2019 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten minstens prestatieniveau 1 of prestandaard A van de TDM-afstemingsstand voldoen EN ISO 13997:1999 voor de afmetingen en de eigenschappen: slijtvastheid, scheurweerstand en perforatieweerstand. Prestatieniveau verwijst naar de handpalmen van de handschoenen.

Slijtvastheid: Het aantal omwentelingen dat nodig is om door de handschoenen te slijten.

Scheurweerstand: Het aantal testcycli dat nodig is om door het testmateriaal te reizen bij een constante snelheid. De resultaten van de coupe-test moeten altijd als indicaties worden beschouwd als er tijdens de slijtestandstandtest sprake is van een slipmoment, terwijl de TDM-slijtestandstandtest referentieresultaten biedt wat betreft prestaties.

Scheurweerstand: De kracht die nodig is om het doorgegaan testmateriaal te scheuren.

Prijskeerstand: De kracht die nodig is om door het testmateriaal te behouden van een prestandaardiseerde testpunt.

Hoe hoger het nummer, des te beter is het testresultaat. X betekent 'niet getest'. P betekent 'getest'.

Algemene instructies

Deze gebruikersinformatie is bedoeld om u te helpen bij het selecteren van uw veiligheidsuitrusting. Laboratoriumtesten kunnen helpen bij de keuze, maar kunnen de omstandigheden op de werplek niet faithfully reproduceren. De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtesten die mogelijk niet de werkelijke omstandigheden op de werplek weerspiegelen. De gebruiker, en niet de fabrikant, is daarom verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van een specifieke bescherming voor de geplande toepassing.

Doel, toepassing en risicobeoordeling

Deze handschoenen zijn geschikt voor universele toepassingen met lage mechanische risico's. Het volledige gebied voor alle handschoenen met een scheurweerstand van niveau 1 of hoger. Als er een risico bestaat dat door draaiende machinesdelen meegetrokken te worden, mag er geen handschoen gedragen worden. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden. Voor vragen of bij twijfel over het gebruik van deze handschoenen, neem contact op met de veiligheidsfunctie van het bedrijf, de leverancier of de fabrikant.

Reiniging en onderhoud

Behandeling met gewone commerciële beschikbare reinigingsproducten wordt aanbevolen (zoals borstels, poetsdoeken, etc.). Tuit of chemisch reinigen vereist vooraf overleg met een erkend gespecialiseerd bedrijf. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor veranderingen in de eigenschappen van het product. Voor gebruik moeten de handschoenen altijd worden gecontroleerd op slijt, scheur of andere schade. Het volledige gebied voor het beschermende effect volgens de geproefde prestatiegegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van de bescherming voor de geplande toepassing.

Verpakking, opslag en verwijdering

Dit artikel wordt geleverd in gestandaardiseerde verpakkingsoplossingen van recycleerbaar karton. De kleinste verpakkingseen is verpakt in PE-zakken of soortgelijke milieuvriendelijke omhulsel. De handschoenen moeten goed worden opgeslagen, bijvoorbeeld in dozen en in droge ruimten. Inhoud moet worden beschermd tegen vocht, temperatuur, licht en natuurlijke materialenveranderingen gedurende een bepaalde periode kunnen de beschermende eigenschappen van het product veranderen. Er kan geen verwachting worden aangegeven, omdat dit afhankelijk zou zijn van de mate van slijt en gebruik en van de toepassing. Verwijdt over het gebruik van deze handschoenen naar de lokale regelgeving.

Materialcompositie / product bestaet uit

100 % Polyamid (Nylon), wit
Polyurethaan, wit

Gezondheidsbescherming

Tijdens het juiste gebruik van het product kunnen allergische reacties optreden op componenten van de handschoenen. Als er allergische reacties optreden, stop met het gebruik van de handschoenen en zoek medische hulp.

Naam en adres van de fabrikant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Aangewezen instantie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het typeonderzoek
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

STRONG

Art. 6700 - CLASSIC YUMEN
PPE kategori 2
Storkeer: 06 - 10

Lees alstubijel zorgvuldig door voor gebruik! U bent verplicht deze gebruikersinformatie bij te voegen wanneer u de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) doorgeeft of deze aan de ontvanger overhandigt. Voor dit doel mag deze gebruikersinformatie vrij worden gereproduceerd en gedeeld op www.feldmann.de.

Merkingen op de handschoenen

Deze handschoenen zijn gecertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). Het CE-merket viest, at dette produkt opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425. Erklæringen om overensstemmelse kan findes på www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerung.

De informatie van de fabrikant moet worden opgevolgd.

Uitleg en nummers van normen waaraan de handschoenen voldoen

De Verwijzing naar de normen: Publicatietoelichting van de Europese Unie. Verwijzing bij DIN Media GmbH, 10787 Berlijn: www.dinmedia.de

EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen - algemene vereisten bij de handschoenen naleven

EN 388:2019 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten minstens prestatieniveau 1 of prestandaard A van de TDM-afstemingsstand voldoen EN ISO 13997:1999 for de afmetingen en de eigenschappen: slijtvastheid, scheurweerstand en perforatieweerstand. Prestatieniveau verwijst naar de handpalmen van de handschoenen.

Slijtvastheid: Het aantal omwentelingen dat nodig is om door de handschoenen te slijten.

Scheurweerstand: Het aantal testcycli dat nodig is om door het testmateriaal te reizen bij een constante snelheid. De resultaten van de coupe-testen skal betragtes som indikatorer, hvis slevning opstår under skærfærdigheden, mens TDM-skærfærdigheden giver referenceresultater vedrørende ydeevne.

Scheurweerstand: Den kraft der er nødvendig for at forårsage et brud af fem gennem skærfærdigheden.

Prijskeerstand: Den kraft der er nødvendig for at holde materialet på plads under en standardiseret testpunkt.

Testcriteria	0700 - CLASSIC YUMEN	Test					
		A	B	C	D	E	F
A = Slijtvastheid	0 - 4	0	1	2	3	4	5
B = Scheurweerstand (Coupe Test)	0 - 4	0	1	2	3	4	5
C = Scheurweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
D = Perforatieweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
E = Slijtestandstand (TDM) i henhold til EN ISO 13997:1999	A - F	X					

Testcriteria	0700 - CLASSIC YUMEN	Test					
		A	B	C	D	E	F
A = Slijtvastheid	0 - 4	0	1	2	3	4	5
B = Scheurweerstand (Coupe Test)	0 - 4	0	1	2	3	4	5
C = Scheurweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
D = Perforatieweerstand	0 - 4	0	1	2	3	4	5
E = Slijtestandstand (TDM) i henhold til EN ISO 13997:1999	A - F	X					

Hoe hoger het nummer, des te beter is het testresultaat. X betekent 'niet getest'. P betekent 'getest'.

Algemene instructies

Deze gebruikersinformatie is bedoeld om u te helpen bij het selecteren van uw veiligheidsuitrusting. Laboratoriumtesten kunnen helpen bij de keuze, maar kunnen de omstandigheden op de werplek niet faithfully reproduceren. De prestatiegegevens zijn gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtesten die mogelijk niet de werkelijke omstandigheden op de werplek weerspiegelen. De gebruiker, en niet de fabrikant, is daarom verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van een specifieke bescherming voor de geplande toepassing.

Doel, toepassing en risicobeoordeling

Deze handschoenen zijn geschikt voor universele toepassingen met lage mechanische risico's. Het volledige gebied voor alle handschoenen met een scheurweerstand van niveau 1 of hoger. Als er een risico is dat de gebruiker wordt getroffen door draaiende machinesdelen, mag er geen handschoen worden gedragen. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden. Voor vragen of bij twijfel over het gebruik van deze handschoenen, neem contact op met de veiligheidsfunctie van het bedrijf, de leverancier of de fabrikant.

Reiniging en onderhoud

Behandeling met gewone commerciële beschikbare reinigingsproducten wordt aanbevolen (zoals borstels, poetsdoeken, etc.). Tuit of chemisch reinigen vereist vooraf overleg met een erkend gespecialiseerd bedrijf. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor veranderingen in de eigenschappen van het product. Voor gebruik moeten de handschoenen altijd worden gecontroleerd op slijt,