S3 / D3 – Bezsilnik; z lilleg laket halonvrído, antistatisk, energiopsparkowe, halonvrídet, vannegennemstrømmelighet og vannoptak i skoens overdel, spikertrampsåle, oljeresistent, såle med profil

S4 / D4 – Bezsilnik; z lilleg laket halonvrído, antistatisk, energiopsparkowe, halonvrídet, vannet støvel, oljeresistent

S5 / D5 – Bezsilnik; z lilleg laket halonvrído, antistatisk, energiopsparkowe, halonvrídet, vannet støvel, spikertrampsåle, oljeresistent, sål med profil

Symbolforklaring:

P – spikertrampsåle • A- antistatisk sko • **HI** - varmeisolering (inntil maks. 150 °C i 30 min) • **CI** - kuldeisolering (inntil maks. -17°C i 30 min) • E – energiabsorberende i hælområdet • **WRU** - vannmotstandsdyktig overdel • **HRO** – ettfarvet overdel av hydrofobisert skinn (maks. 300°C i 1 min) • **M** - midtfotvern • **CR** - kuttsikker (ikke mot kutt fra motorsag) • **AN** - vristbeskyttelse • **FO** – oljebestandig • **SRA** – skliksikkert på keramikkfliser med såpeløsning • **SRB** – skliksikkert på stålplater med glyserol • **SRC** – skliksikkert på keramikkfliser med såpeløsning og stålplate med glyserol

Generelt:

Skoene får kun benyttes som vern- og arbeidssko. Bruk utover dette er ikke tillatt. Hjelp angående valg av brukt sko kan gis av produsenten eller av Teknisk kontor for fotvern. Estes sapatos são considerados um **EPI** (equipamento de protecção individual) da categoria **II** com marcação CE conforme a Diretiva Europeia 89/686/CEE e, a partir de abril de 2019, o Regulamento Europeu 2016/425.

Informações gerais:

Como seria expectável, o calçado de segurança cumpre os requisitos da norma EN ISO 20345:2011 e satisfaz não só os requisitos básicos (SB), como também, dependendo do artigo, uma das exigências complementares correspondentes (categoria S1, S2, S3).

Este artigo, que wybrane obuwie nadaje się postawionych wymagań ochronnych i dane są w następujących kategoriach produktu. Wybór właściwych butów musi się odbyć na podstawie analizy zagrożenia przy użytkowaniu odpowiednio do zamierzonego zastosowania. Bliższe informacje na ten temat otrzymają Państwo również u odpowiednich dystrybutorów zwanych zwodowych. Deklaracje spełnienia wymagań Państwa produktu znajdą Państwo na stronie https://www.exena.it

Oznaczenie na następnego znaczenie:

EN ISO 20345 Wymogi wobec obuwia ochronnego / EN ISO 20347 Wymogi wobec obuwia zawodowego

SB / OB - bud podstawowy

S1 / O1 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, odporność na paliwo

S2 / O2 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, przepuszczanie i wchłanianie wody, odporność na paliwo

S3 / O3 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta, hamowanie przyczepności, odporność na paliwo, profilowana podeszwa

S4 / O4 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, wodoodporny but z cholewami, odporność na paliwo

S5 / O5 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, wodoodporny but z cholewami, hamowanie przyczepności, odporność na paliwo, profilowana podeszwa

P – Hamowanie przyczepności • **A** – Obuwie antystatyczne • **HI** – Izolacja cieplna (do maks. 150 °C przez 30 min) • **CI** – Izolacja zimna (do maks. -17°C przez 30 min) • **E** – Pochłanianie energii w obszarze pięty • **WRU** – Przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta • **HRO** – Wodoodporne • **M/AN** – Zachowanie wobec ciepła kontaktowego (maks. 300 °C przez 1 min) • **CR** – Ochrona śródstopia • **CR** – Odporność na cięcie (nie przeciwko cięciu piłą łańcuchową) • **AN** – Ochrona kostki • **FO** – Odporność na paliwo • **SRA** – Antypoślizgowe na płytkach ceramicznych/środek czyszczący • **SRB** – Antypoślizgowe na płycie stalowej / glicerynie • **SRC** – Antypoślizgowe na płytkach ceramicznych / środek czyszczących i płycie stalowej / glicerynie

Informacje ogólne:

Buty z oznaczeniem SB, S1, OB lub O1 powinny być noszone tylko na suchym obszarze. Na podeszwie buta nadaje się tylko warunkowo do zwalczania poślizgnięć. Jeśli obuwie ochronne ma zapewnić ochronę, nie wolno go modyfikować ani zmieniać. Obuwie ochronne należy regularnie czyścić i sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń i zużycia. Uszkodzone lub zużyte obuwie ochronne należy natychmiast wycofać z użytkowania. Ostateczne wymagania zależą od rodzaju i stopnia zagrożenia. Należy to ustalić przed użyciem. Odpowiednie wymagania dla obuwia ochronnego są określone w normie EN ISO 20345:2011 i odpowiadają one wymaganiom podstawowym (SB). Dodatkowe wymagania, które mogą wpływać na funkcjonowanie obuwia i należy podjąć dodatkowe środki ochronne.

Buty z oznaczeniem SB, S1, OB lub O1 powinny być noszone tylko na suchym obszarze. Na podeszwie buta nadaje się tylko warunkowo do zwalczania poślizgnięć. Jeśli obuwie ochronne ma zapewnić ochronę, nie wolno go modyfikować ani zmieniać. Obuwie ochronne należy regularnie czyścić i sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń i zużycia. Uszkodzone lub zużyte obuwie ochronne należy natychmiast wycofać z użytkowania. Ostateczne wymagania zależą od rodzaju i stopnia zagrożenia. Należy to ustalić przed użyciem. Odpowiednie wymagania dla obuwia ochronnego są określone w normie EN ISO 20345:2011 i odpowiadają one wymaganiom podstawowym (SB). Dodatkowe wymagania, które mogą wpływać na funkcjonowanie obuwia i należy podjąć dodatkowe środki ochronne.

Materiały:

Materiały wyściółki tego obuwia to wysokiej jakości, częściowo farbowane materiały, wykonane z najwyższą starannością. Materiały wierzchnie są wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, w odniesieniu do niego nie możemy przyjąć żadnej gwarancji.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy buty nie posiadają zużytych rozpoznawalnych z zewnątrz uszkodzeń (np. funkcjonowanie systemów zamykania, wystarczająca wysokość bieżnika).

Jest ważne, aby wybrane obuwie nadawało się do postawionych wymagań ochronnych i danego obszaru zastosowania. Wybór właściwych butów musi się odbyć na podstawie analizy zagrożenia przy użytkowaniu odpowiednio do zamierzonego zastosowania. Bliższe informacje na ten temat otrzymają Państwo również u odpowiednich dystrybutorów zwanych zwodowych. Deklaracje spełnienia wymagań Państwa produktu znajdą Państwo na stronie https://www.exena.it

Oznaczenie na następnego znaczenie:

EN ISO 20345 Wymogi wobec obuwia ochronnego / EN ISO 20347 Wymogi wobec obuwia zawodowego

SB / OB - bud podstawowy

S1 / O1 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, odporność na paliwo

S2 / O2 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta, odporność na paliwo

S3 / O3 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta, hamowanie przyczepności, odporność na paliwo, profilowana podeszwa

S4 / O4 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, wodoodporny but z cholewami, odporność na paliwo

S5 / O5 - bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, wodoodporny but z cholewami, hamowanie przyczepności, odporność na paliwo, profilowana podeszwa

P – Hamowanie przyczepności • **A** – Obuwie antystatyczne • **HI** – Izolacja cieplna (do maks. 150 °C przez 30 min) • **CI** – Izolacja zimna (do maks. -17°C przez 30 min) • **E** – Pochłanianie energii w obszarze pięty • **WRU** – Przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta • **HRO** – Wodoodporne • **M/AN** – Zachowanie wobec ciepła kontaktowego (maks. 300 °C przez 1 min) • **CR** – Ochrona śródstopia • **CR** – Odporność na cięcie (nie przeciwko cięciu piłą łańcuchową) • **AN** – Ochrona kostki • **FO** – Odporność na paliwo • **SRA** – Antypoślizgowe na płytkach ceramicznych/środek czyszczących • **SRB** – Antypoślizgowe na płycie stalowej / glicerynie • **SRC** – Antypoślizgowe na płytkach ceramicznych / środek czyszczących i płycie stalowej / glicerynie

Informacje ogólne:

Buty z oznaczeniem SB, S1, OB lub O1 powinny być noszone tylko na suchym obszarze. Na podeszwie buta nadaje się tylko warunkowo do zwalczania poślizgnięć. Jeśli obuwie ochronne ma zapewnić ochronę, nie wolno go modyfikować ani zmieniać. Obuwie ochronne należy regularnie czyścić i sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń i zużycia. Uszkodzone lub zużyte obuwie ochronne należy natychmiast wycofać z użytkowania. Ostateczne wymagania zależą od rodzaju i stopnia zagrożenia. Należy to ustalić przed użyciem. Odpowiednie wymagania dla obuwia ochronnego są określone w normie EN ISO 20345:2011 i odpowiadają one wymaganiom podstawowym (SB). Dodatkowe wymagania, które mogą wpływać na funkcjonowanie obuwia i należy podjąć dodatkowe środki ochronne.

Materiały:

Materiały wyściółki tego obuwia to wysokiej jakości, częściowo farbowane materiały, wykonane z najwyższą starannością. Materiały wierzchnie są wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, w odniesieniu do niego nie możemy przyjąć żadnej gwarancji.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy buty nie posiadają rozpoznawalnych z zewnątrz uszkodzeń (np. funkcjonowanie systemów zamykania, wystarczająca wysokość bieżnika).

Jest ważne, aby wybrane obuwie nadawało się do postawionych wymagań ochronnych i danego obszaru zastosowania. Wybór właściwych butów musi się odbyć na podstawie analizy zagrożenia przy użytkowaniu odpowiednio do zamierzonego zastosowania. Bliższe informacje na ten temat otrzymają Państwo również u odpowiednich dystrybutorów zwanych zwodowych. Deklaracje spełnienia wymagań Państwa produktu znajdą Państwo na stronie https://www.exena.it

Oznaczenie na następnego znaczenie:

EN ISO 20345 Wymogi wobec obuwia ochronnego / EN ISO 20347 Wymogi wobec obuwia zawodowego

SB / OB – bud podstawowy

S1 / O1 – bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, odporność na paliwo

S2 / O2 – bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta, odporność na paliwo

S3 / O3 – bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta, hamowanie przyczepności, odporność na paliwo, profilowana podeszwa

S4 / O4 – bud podstawowy; dodatkowo: zamknięty obcas płaty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, wodoodporny but z cholewami, odporność na paliwo

S5 / O5 –

BG

Преди да използвате обувките, моля прочетете внимателно тази информационна брошура.

Благодарим Ви, че решихте да закупите защитни обувки. Професионални работни обувки Exena.

Тези обувки следват нашия ЛПС (личния предпазен слънцезащитен) от категория **II** с CE-маркировка съгласно Европейската Директива 89/686/ЕИО и от април 2019 Регламент (ЕС) 2016/425.

Обща информация:

Защитните работни обувки изпълняват разбира се изискванията на ЕН ISO 20345:2011 и съответстват не само на базовите изисквания (SB), но в зависимост от продукта и на съответните допълнителни изисквания (категории S1, S2, S3). Така Вие разполагате със защитни работни обувки с висока защитна качества и комфорт при носене.

Професионалните работни обувки изпълняват допълнени изисквания на ЕН ISO 20347:2012 и съответстват не само на базовите изисквания (OB), но в зависимост от съответния продукт и на допълнителните изисквания (категории O1, O2, O3). Така Вие разполагате с професионални работни обувки спасяване защитни качества и комфорт при носене.

Преди употреба на обувките Ви препоръчваме внимателно да ги изпробвате правилната форма.

Уверете се че вашите обувки не са прекалено тесни или широки.

Насоки за подбиране:

Естествената кожа максимално пригодима. Естествената кожа има много качества. Кожата е отлично средство, което да се разтяга, има устойчива форма, дишаща е, напълно е способна имидеално да поглъща влагата на крака и има много благоприятни физиологични свойства. Поддръжката има голямо значение за дългия живот на кожата. Подробности в кутия с грижа за кожата.

Синтетичните материали са предназначени за производство на износи с дълъг живот, които са съвместими с кожата. Синтетичните материали са подходящи за производство на обувки с определена цел. Подробна информация за Вашия продукт ще намерите на: https://www.exena.it

Маркировка на обувките съгласно ЕН ISO 20345 Изисквания Защитни работни обувки / ЕН ISO 20347 Изисквания Работни обувки

SB / OB – базови обувки

S1 / O1 – базови обувки, допълнително със затворена пета, антистатично изделие, поглъщане на енергията от издадено в областа на петата, водоотвеждащи свойства и възстановяване на първата част на обувките, устойчивост на горивни материали

S2 / O2 – базови обувки, допълнително със затворена пета, антистатично изделие, поглъщане на енергията от издадено в областа на петата, водоотвеждащи свойства и възстановяване на първата част на обувките, устойчивост на горивни материали, профилирано задно

S4 / O4 – базови обувки, допълнително затворена пета, антистатично изделие, поглъщане на енергията от издадено в областа на петата, водоотвеждащи свойства, устойчивост на горивни материали, профилирано задно

S5 / O5 – базови обувки, допълнително затворена пета, антистатично изделие, поглъщане на енергията от издадено в областа на петата, водоотвеждащи свойства и възстановяване на първата част на обувките, устойчивост на горивни материали, профилирано задно

Обяснение на символите

P – устойчивост на пробиване от твърди предмети - **A** – обувки с антистатично изделие **H** – топлоизолация (до макс. 150 °C за 30 min) - **CI** – студоизолация (до макс. -17°C за 30 min) - **E** – поглъщане на енергията от издадено в областа на петата - **WRU** – водонепроницаемост и влагопоглъщане на горната част на обувките - **HRO** – устойчивост на горещина на контактната подметка (макс. 300° C за 1 min) - **M** – защита на кистите на стъпалото - **C** – антистатични на разрязване (не срещу разрязване от остри предмети) **AN** – защита на глезените - **WR** – водоустойчивост **SRA** – протитоплъзгаща обувка керамични плочки/технически препарати - **SRB** – протитоплъзгаща обувка стоманени плочки / гладки повърхности - **SRC** – протитоплъзгаща обувка керамични плочки/технически препарати и стоманени плочки / гладки повърхности

Обща информация:

Защитните обувки са с изтеглящ сапун като защитни или професионални работни обувки. Не е разрешено употреба, различна от посочената. Помощ при избора и използването на защитни обувки дава Вашият работодател или Вашият доставчик на работните ДОЛУ 112-991. В зависимост от типа обувките трябва да предпазват от рискове като вълга, механични въздействия в зоната на пръстите (удар и натиск), проникване на пирсинг, електрически заряд, проникване на влага, замърсяване, топлина и студ. Обувките осигуряват посочената на обувките защита. Освен защитни обувки допълнителни предпазни средства трябва да се използват при специални условия, напр. топлинни излъчвания, висок или нисък топлинен поток, висока или ниска температури или замърсяване с химикали. Ако имате въпроси, моля, свържете се с Вашия работодател или доставчик.

Обувки с маркировка SB / O1 трябва да се носят само в сухи зони. В морски зони от открита площ носете обувки с маркировка O2 или S2. Ходете има опасности за отношение на настъпване на остри предмети, трябва да използвате обувки S3 или S5, за се носят обувки, устойчиви на пробиване от твърди предмети с маркировка O3 или S3. Ако с дезинфектанти се използват обувки с маркировка WRU или водоустойчиви обувки.

Протитоплъзгащите и контролирани при лабораторни условия съгласно посочените параметри. Това не дава абсолютна гаранция за сигурно ходене, тъй като то зависи от различни влияния (напр. състояние на пода, замърсяване). Препоръчваме за системата обувки –под–среда– Ние сме на разположение за допълнителни въпроси.

Защитни работни обувки по ЕН ISO 20345 отговарят на изискването реакция на горимост на материалите – класификация 200 J и клас на устойчивост 200 J. Защитните обувки с базовите изисквания на ЕН ISO 20347 и се считат за защита от падащи предмети до тридесет и петнадесет килограма (150 и 35 J). Не важат за предмети с ограничена площ по ЕН ISO 20347 OB, O1, O2 и O3, които не предлагат защита срещу падащи предмети. По-голяма защита срещу удар в областа на пръстите се осигурява чрез защитна капачка. В такива случаи трябва да се вземат допълнителни превантивни мерки в това отношение.

Устойчивостта на проникване и тези обувки е определена в лабораторни условия при

- Профилиран и дву-Вогдбагеп der Laufsohle gewiger als 1mm
- Die originale Einlegesohle ist deutlich verformt oder zerbröckelt
- Bei manueller Kontrolle der Innenseite des Schafts werden Zerstörungen des Futters oder scharfe Kanten des Aufbaumaterials ertastet

Unsere anerkannte Institute für die Kennzeichnung persönlicher Schutzausrüstungen (PSA) der Kategorie II:

0465 - Anci.sec. CIMAC, Via Agozzalme 60/b - 27029 Vigevano (PV)

0193 - PFI - PRÜF-UND FORSCHUNGSINSTITUT PIRMASENS E.V., Marie-Curie-Strasse 19- 66955 Pirmasens - D

0075 - C.T.C., 6 Rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 – F

0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2 - 90431 Nürnberg – D

0498 - RICOTEST, Via Trieste, 9 - 37010 - Pastrengo (VR) – E

1775 – Centro Tecnologico da Calçado de Portugal, Rua de Fundões- Devesa Velha 3700 - 121 S. João da Madeira – PT

0362 - RTS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD – UK

CZ

Před použitím obuvi si, prosím, pečlivě přečtěte tento INFORMAČNÍ LIST.

Děkujeme, že jste se rozhodli/pro bezpečnostní obuv Exena popř. pracovní obuv.

Tato obuv splňuje pod PSA (osobních ochranných/ochranných) s označením CE podle EU pro typové ověřování ES/EHS a od dubna 2019 evropského nařízení 2016/425.

Obecné informace:

Bezpečnostní obuv samozřejmě splňuje požadavky EN ISO 20345:2011 a nevyhovuje pouze základním požadavkům (SB), ale odpovídá podle různé také odpovídajícím dodatečným požadavkům (kategorie S1, S2, S3). Zvolíš zde tedy bezpečnostní obuv s vysokými bezpečnostními vlastnostmi a vysokým pohodlím při nošení.

Bezpečnostní obuv samozřejmě splňuje požadavky EN ISO 20347:2012 a nevyhovuje pouze základním požadavkům (OB), ale odpovídá podle různé také odpovídajícím dodatečným požadavkům (kategorie O1, O2, O3). Zvolíš zde pracovní obuv s vysokými bezpečnostními vlastnostmi a vysokým pohodlím při nošení.

Než budete obuv poprvé používat, důkladně ji vyzkoušejte.

Ujistěte se, že vaše obuv není příliš úzká nebo široká.

Pokyny k výběru:

Kůže je nejvíce vhodnou. Přírodní produkt má mnoho vlastností. Kůže je přírodní, roztažitelná, hezké stálý, přizpůsobí se jedinečnému tvaru nohy, je schopna dobře absorbovat a odvádět vlhkost a má mnoho dalších příznivých fyziologických vlastností. Dobrá péče o kůži prodlouží životnost. Podrobnosti v sadě péče o kůži.

Syntetické materiály jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s kůží a vytvořily dlouhotrvající obuv. Syntetické materiály jsou vhodné pro výrobu obuvi pro konkrétní účely. Podrobné informace o Vašem produktu najdete na: https://www.exena.it

Označení obuvi podle ČSN EN ISO 20345 Požadavky na bezpečnostní obuv / ČSN EN ISO 20347 Požadavky pracovní obuv

SB / OB – základní bota

S1 / O1 – základní bota, dodatečně: uzavřená oblast paty, antistatický, schopnost absorbovat energii v oblasti paty, odolnost proti palivu

S2 / O2 – základní bota, dodatečně: uzavřená oblast paty, antistatická, schopnost absorbovat energii v oblasti paty, prunk vody a absorpce vody horní části boty, odolnost proti palivu

S3 / O3 – základní bota; dodatečně: uzavřená oblast paty, antistatická, schopnost absorbovat energii v oblasti paty, prunk vody a absorpce vody horní části boty, imbuce

S4 / O4 – základní bota; dodatečně: uzavřená oblast paty, antistatická, schopnost absorbovat energii v oblasti paty, odolnost proti palivu, profilovaná pata

S5 / O5 – základní bota; dodatečně: uzavřená oblast paty, antistatická, schopnost absorbovat energii v oblasti paty, odolnost proti palivu, profilovaná pata

Vysvětlení symbolů:

P – inhibice průchodu - **A** – antistatická obuv - **H** – tepelná izolace (až do max. 150 °C na 30 min) - **CI** – tepelná izolace (až do max. -17 °C na 30 min) - **E** – schopnost absorbovat energii v oblasti paty - **WRU** – prvník a absorpce vody horní části boty - **WR** – nepromokavá obuv - **HRO** – odolná proti kontaktnímu teplu (až do 300 °C po dobu 1 min) - **M** – ochrana kotníku - **FO** – odolnost proti palivu - **SRA** – ochrana proti sklouznutí na keramických dlaždicích/cistém prostředku - **SRB** – ochrana proti sklouznutí na ocelové podložce / gladkém povrchu - **SRC** – ochrana proti sklouznutí na keramických dlaždicích / čistém prostředku a ocelové desce / gladkému povrchu

DK

Læs venligst denne brochure, inden du tager dine BESKYTTENDE sko i brug.

Vi takker for, at du har valgt en Exena sikkerhedssko eller arbejdssko.

Disse sko beskytter som PSA (personligt værnemiddel) kategori **II** med CE-mærke i henhold til det europæiske direktiv 89/686/EØF og fra april 2019 den europæiske forordning 2016/425.

Generelle informationer:

Sikkerhedsskoene opfylder selvfølgelig kravene i EN ISO 20345:2011 og opfylder ikke kun basiskravene (SB), men afhængig af det pågældende produkt også i overensstemmelse med af de relevante ekstra krav (kategori S1, S2, S3). Du har således valgt en sikkerhedssko med høj sikkerhed og god komfort.

Arbejdsskoene opfylder selvfølgelig kravene i EN ISO 20347:2012 og opfylder ikke kun basiskravene (OB), men er alt efter produktet også i overensstemmelse med et af de relevante ekstra krav (kategori O1, O2, O3). Du har således valgt en arbejdssko med høj sikkerhed og god komfort.

Før du anvender de sikkerhedssko skal man være opmærksom på korrekt passform.

Sørg venligst for, at dine sko ikke er for snævre eller for brede.

Vejledning til skoudvælgelse:

Ægte læder. Ægte læder er et fantastisk materiale. Ægte læder har mange egenskaber. Læder er naturligt, strækbart, formbestandigt, åndbart, tilpasser sig til den individuelle fodform og har en høj fugtfysiologiskkomfort. Læderets levetid afhænger i høj grad af denne høje materialekvalitet er pleje af stor betydning.

Ved aftørring skal sikre rengøres for godt vars.

- Normalt skosværte er kun beregnet egnet til pleje af vore sko af læder.
- Til sko, som er meget udsat for vand, f.eks. i marken er et pudsemiddel, som har en imprægnerende virkning, uden derved at begrænse vandpåvirkningsmodstandsegenskaberne eller åndbarheden.

Ved sko med tekstilmaterialer er det bedst at fjerne pletter med en ren klud, pH-neutral sæbe og varmt vand. Undertøjer må under ingen omstændigheder behandles med en børste. Det kan ødelægge overfladen.

Både sko skal efter det dagligt arbejde arbejde tørres langsomt på et godt ventileret sted. Skoene må aldrig tørres ved en varmekilde eller i en tørretumbler. Det kan føre til, at læderet revner (gælder også for det pågældende produkt) og mister sin form. Ekspanderlus anbefales!

Du skal informere o typu vlastí chránících proti průniku do vaší obuvi, proniku, kontaktu, přílušnou společnost Exena, jak je uvedeno v této informaci obuvi.

Obuv je nutné správně skladovat a přepravovat, nejlépe v krabici na suchém místě. Obuv je vystavena dlouhým vlhkým, teplým nebo mokrým podmínkám, by měla být co nejdříve vyčištěna a ošetřena v souladu s pokyny uvedenými v našich stranách péče. Takto bude obuv udržovat po dlouhou dobu v dobrém stavu